

产品明细表

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
|-----|--------|----|---|--------------|----|------|------------|
| 1 | 米面架 | 10 | FM-MMJ 1800*600*300 采用优质 SUS304 不锈钢管制作, 厚度 3mm。以 40*40 不锈钢管为框架, 以 50*50 不锈钢管为辅助支撑, 立柱采用 40*40 不锈钢管, 配不锈钢可调子弹脚。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1050 | 10500 |
| 2 | 四层货架 | 16 | FM-SCHJ 1800*515*1800 采用 SUS304 优质 不锈钢 1.5 厚板 制作, 每层板厚 1.2 立柱采用 38*38 不锈钢 1.5 厚管, 配不锈钢可调子弹脚。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1730 | 27680 |
| 3 | 平板车 | 6 | FM-PBC 600*900*800 采用优质 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板制造, 托架板 厚 1.5mm , 50×50mm 不锈钢 1.5 厚管为支腿, 配万向脚轮四个。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 960 | 5760 |
| | 冷库 | | | | | | 0 |
| 4 | 冷库一套 | 76 | 技术要求: (1) 空库温度: -5~+10℃/-18℃和 -15℃—18℃ 双面不锈钢板聚胺脂前库体面及库门贰檯。(2) 制冷设备配置: 封闭制冷机组 380V8P、380V 7KW 贰台。(3) 喷塑内螺纹高效蒸发器 DD 系列吊顶冷风机(带自动溶霜) 贰台。(4) 配件(平衡膨胀阀、电磁阀、干燥过滤器、液镜) 贰套。(5) 电控部分: 微电脑冷库全自动化霜电控箱, 国标电线、电缆、绝缘材料, 去水加热丝、曲轴箱 PTC 加热器 贰套。(6) 压力平衡窗贰个。(7) 环保 404A 制冷剂, 贰瓶。(8) 厚壁软态真空退火铜管、铜弯头、铜管件及保温材料 贰套。(9) 五金辅件及化霜材料及角铝、照明库灯 贰套。(10) 中性密封胶 贰件。(11) 冷库地面底层舒泰隆板聚氨酯保温表面铺设防滑胶版。(12) 库板 10Cm 聚氨酯发泡双面 304SUS 不锈钢 1.2 厚板 | 沈阳宝丰钢结构有限公司 | 沈阳 | 1550 | 11780 0 |
| 5 | 四层货架 | 8 | FM-SCHJ 1800*515*1800 采用 SUS304 优质 不锈钢 1.5 厚板 制作, 每层板厚 1.2 立柱采用 38*38 不锈钢 1.5 厚管, 配不锈钢可调子弹脚。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1730 | 13840 |
| | 初加工 | | | | | | 0 |
| 6 | 单星海鲜处理 | 2 | FM-DXT 1800*760*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304# | 沈阳富明厨房设计 | 沈阳 | 2100 | 4200 |

| | | | | | | | |
|----|---------|---|--|---|----|------|-------|
| | 台 | | 不锈钢拉丝板,星盆斗为1.5mm厚,脚通Φ38X1.5mm 不锈钢管,横撑Φ25X1.5mm,配不锈钢子弹脚4个,后背高150mm,配混水冷热式全铜水龙头,配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | 有限公司 | | | |
| 7 | 四层货架 | 4 | FM-SCHJ 1800*515*1800 采用 SUS304 优质 不锈钢1.5厚板 制作,每层板厚1.2 立柱采用 38*38 不锈钢1.5厚管,配不锈钢可调子弹脚。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1730 | 6920 |
| 8 | 双层工作台 | 4 | FM-GZT 1800*800*800 采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作, 面板厚1.6mm ,以Φ38mm 不锈钢管为立柱另配装饰不锈钢脚杯,下层板以1.2厚40*40mm 不锈钢管为框架,以40*40mm 不锈钢方管为辅助支撑及不锈钢槽加固,配不锈钢可调子弹脚。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1410 | 5640 |
| 9 | 毛擦土豆去皮机 | 2 | TP350 ①清洗干净,加工量大,用水节省,清洗效率高。②整体框架及板材均采用不锈钢加工制作,卫生、美观、耐用。③毛刷材料为尼龙,经特殊加工工艺制作,此材料具有耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、耐磨等特点。④另外加设过滤筛,废水污水经过过滤筛拦截后不会堵塞下水道,这种设计更为科学合理、人性化外形尺寸:约 869*694*1037mm (±1CM) 产量:200-300KG/H 功率:380V,0.45KW | 山东美鹰食品设备有限公司  | 山东 | 5320 | 10640 |
| 10 | 单大星水槽 | 4 | FM-DYSC 1800*760*800 面板为1.6mm厚 SUS304#不锈钢拉丝板,星盆斗+450为1.5mm厚,脚通Φ38X1.5mm 不锈钢管,横撑Φ25X1.5mm,配不锈钢子弹脚4个,后背高150mm,配混水冷热式全铜水龙头,配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2100 | 8400 |
| 11 | 双星水槽 | 2 | FM-SYSC 1500*760*800 面板为1.6mm厚 SUS304#不锈钢拉丝板,星盆斗为1.5mm厚,脚通Φ38X1.5mm 不锈钢管,横撑Φ25X1.5mm,配不锈钢子弹脚4个,后背高150mm,配混水冷热式全铜水龙头,配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2020 | 4040 |
| 12 | 切肉绞肉双用机 | 1 | 180型 电机功率:1.5KW,生产能力(切肉):400kg/h,额定输入功率:1.65kw。 | 广州市荣艺食品机械有限公司 | 广州 | 6100 | 6100 |
| 13 | 多功能切菜机 | 2 | YQC660 生产能力(kg/h):800-1000 功率/电压:1.87kw/220v (1) 电机及变频控制系统刀盘为工 | 山东美鹰食品设备 | 山东 | 5950 | 11900 |

| | | | | | | | |
|----|--------|---|--|---------------|----|------|-------|
| | | | 艺处理, 生产; (2) 全机采用 SUS304 不锈钢材质, 安全卫生, 易于清洁; (3) 随机标配一组(丝、丁、片三个刀盘), 刀盘尺寸可根据要求定制; | 有限公司 | | | |
| 14 | 洗地龙头 | 3 | C-118C 15米长, 不锈钢 | 广州市名泰五金制品有限公司 | 广州 | 2130 | 6390 |
| 15 | 开水器 | 1 | XC-F-12 更快捷—5~10分钟即出开水达92摄氏度以上。更健康—出水温度保持92~97摄氏度, 达全面杀菌功效。更省电—以微电子控制配上聚氨脂保温层。更安全—设有自动处理超温, 缺水, 溢水等保护。更方便—自动进水, 操作简易, 另设手动放水, 方便清理。电压功率: 380-415V/15KW | 山东香厨厨业有限公司 | 山东 | 2220 | 2220 |
| | 细加工 | | | | | | 0 |
| 16 | 双门平台雪柜 | 4 | DBZ-400 1. 无需冷凝排水, 适用分体系列 2. 304 不锈钢外壳及内胆 3. 简单美观的隐形把手 4. V-CUT 可见边位及百叶 5. 机组与单元长度一致 6. 不锈钢内胆底连圆角, 可拆卸式防反拖角和层网 7. 自动除霜 8. 配置化霜水盆, 制冷方式: 风冷 无需链接排水管温度范围: -10° ~ 0°, 电压: 220V | 浙江立德电器有限公司 | 浙江 | 3780 | 15120 |
| 17 | 双星水槽 | 2 | FM-SYSC 1500*760*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板, 星盆斗为 1.5mm 厚, 脚通 ϕ 38X1.5mm 不锈钢管, 横撑 ϕ 25X1.5mm, 配不锈钢子弹脚 4 个, 后背高 150mm, 配混水冷热式全铜水龙头, 配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2020 | 4040 |
| 18 | 双层工作台 | 4 | FM-GZT 1800*800*800 采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作, 面板厚 1.6mm, 以 ϕ 38mm 不锈钢管为立柱另配装饰不锈钢脚杯, 下层板以 1.2 厚 40*40mm 不锈钢管为框架, 以 40*40mm 不锈钢方管为辅助支撑及不锈钢槽加固, 配不锈钢可调子弹脚。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1410 | 5640 |
| 19 | 四门冰柜 | 4 | SLLDZ3-930 采用坚硬不锈钢外壳及内胆, 适用于标准 GN1/1, 或 2/1 盆, 不锈钢底板, 圆角内胆设计及活动式配件, 方便清洁而卫生, 备有锁的自动关合门, 可开启在 90 度位置, 附有易于清洁和易更换的球状磁性门封, 环保型 75MM 零 ODP 泡沫隔离层. 220V 制冷方式: 风冷 温度范围: -10° ~ 0° 电压: 220V | 浙江立德电器有限公司 | 浙江 | 5950 | 23800 |
| 20 | 绞肉机 | 1 | JQ~1 技术要求: 全不锈钢内、外壳。功率: 220V/2.2KW: 。 | 广州市荣艺食品机械有限公司 | 广州 | 4300 | 4300 |

| | | | | | | | |
|----|---------|---|--|----------------------|----|-------|-------|
| | | | | 司 | | | |
| | 主食初加工 | | | | | | 0 |
| 21 | 四层货架 | 1 | FM-SCHJ 1800*515*1800 采用 SUS304 优质 不锈钢 1.5 厚板 制作, 每层板厚 1.2 立柱采用 38*38 不 锈钢 1.5 厚管, 配不锈钢可调子弹脚。 | 沈阳富明 厨房设计 有限公司 | 沈阳 | 1730 | 1730 |
| 22 | 高身储物柜 | 1 | FM-WG 1200*500*1800 采用优质 SUS304 不锈钢磨 砂贴塑板制造, 框架板厚 1.5mm , 配拉门四个, 上吊式滑轮, 滑道用不锈钢滑轨, 内置层板二块, 腿用 \varnothing 51mm 不锈钢管为支角, 配备有可调子弹角 | 沈阳富明 厨房设计 有限公司 | 沈阳 | 3097 | 3097 |
| 23 | 四门冰柜 | 2 | SLLDZ3-930 采用坚硬不锈钢外壳及内胆, 适用于 标准 GN1/1, 或 2/1 盆, 不锈钢底板, 圆角内胆设 计及活动式配件, 方便清洁而卫生, 备有锁的自动 关合门, 可开启在 90 度位置, 附有易于清洁和易 更换的球状磁性门封, 环保型 75MM 零 ODP 泡沫隔 离层. 220V 制冷方式: 风冷 温度范围: $-10^{\circ} \sim 0^{\circ}$ 容积 930L 电压: 220V | 浙江立德 电器有限 公司 | 浙江 | 5950 | 11900 |
| 24 | 双层工作台 | 1 | FM-GZT 1800*800*800 采用 SUS304 不锈钢磨砂板 制作, 面板厚 1.6mm , 以 \varnothing 38mm 不锈钢管为立 柱另配装饰不锈钢脚杯, 下层板以 1.2 厚 40*40mm 不锈钢管为框架, 以 40*40mm 不锈钢方管为辅助 支撑及不锈钢槽加固, 配不锈钢可调子弹脚。 | 沈阳富明 厨房设计 有限公司 | 沈阳 | 1410 | 1410 |
| 25 | 面案台柜 | 2 | FM-MAG 1800*900*800 台面采用优质椴木板, 围 板优质不锈钢 1.5 SUS304 磨砂贴塑板制造, 底 板用 1.5 不锈钢槽加固, 台脚采用直径 38 1.5mm 不锈钢可调子弹脚及直径 38mm 不锈钢管支 撑 | 沈阳富明 厨房设计 有限公司 | 沈阳 | 3150 | 6300 |
| 26 | 双星水槽 | 1 | FM-SYSC 1500*760*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板, 星盆斗为 1.5mm 厚, 脚通 \varnothing 38X1.5mm 不锈钢管, 横撑 \varnothing 25X1.5mm, 配不锈钢子 弹脚 4 个, 后背高 150mm, 配混水冷热式全铜水龙 头, 配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | 沈阳富明 厨房设计 有限公司 | 沈阳 | 2020 | 2020 |
| 27 | 双动双速和面机 | 2 | HS50A 50T 容量: 50 公斤 标配: 1 缸 1 球 1 扇 电压: 380 V 50Hz | 广东恒联 食品机械 有限公司 | 广东 | 13350 | 26700 |

| | | | | | | | |
|----|------------------|---|---|---------------------------|----|-------|-------|
| | | | 功率：3.37 KW 净重：288kg | | | | |
| 28 | 搅拌机 | 1 | B20 20L 容量： 标配：1缸1球1扇 电压：380 V 50Hz 功率：0.375KW | 山东美鹰 食品设备 有限公司 | 山东 | 4500 | 4500 |
| 29 | 压面机 | 1 | YP350 额定电压：~220V 电机功率：0.75kW 生产能力：25~50kg/h | 山东美鹰 食品设备 有限公司 | 山东 | 4700 | 4700 |
| 30 | 开水器 | 1 | XC-F-12 更快捷—5~10分钟即出开水达92摄氏度以上。更健康—出水温度保持92~97摄氏度，达全面杀菌功效。更省电—以微电子控制配上聚氨脂保温层，省电达30%以上。更安全—设有自动处理超温，缺水，溢水等保护。更方便—自动进水，操作简易，另设手动放水，方便清理。电压功率：380-415V/15KW | 山东香厨 厨业有限公司 | 山东 | 2220 | 2220 |
| 31 | 馒头机 | 1 | MG70/8 额定电压：~220V 电机功率：0.75kW 生产能力：25~50kg/h | 山东美鹰 食品设备 有限公司 | 山东 | 6500 | 6500 |
| 32 | 速模版 电磁蒸 饭柜 | 6 | FM-24 采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，双层保温结构，内胆板厚 1.5mm，外皮板厚 1.2mm，滑道板厚 1.6mm，配有自动上下水及去水装置，配有不锈钢米饭盘及馒头盘 24 套，电子速模版电磁电热盘。 功率：380V/12KW（每门） | 沈阳富明 厨房设计 有限公司 | 沈阳 | 8600 | 51600 |
| 33 | 电饼铛 | 4 | YXD45-TA 精铁铛面，产量 45KG 饼/H，380V/4.8KW，自动调控温安全保护，双面加热节能产品，改性硅镁粉电加热元件。 | 北京银全 机电设备 有限公司 | 北京 | 1850 | 7400 |
| 34 | 双层工 作台 | 5 | FM-GZT 1800*800*800 采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作，面板厚 1.6mm，以 $\phi 38$ mm 不锈钢管为立柱另配装饰不锈钢脚杯，下层板以 1.2 厚 40*40mm 不锈钢管为框架，以 40*40mm 不锈钢方管为辅助支撑及不锈钢槽加固，配不锈钢可调子弹脚。 | 沈阳富明 厨房设计 有限公司 | 沈阳 | 1410 | 7050 |
| 35 | 可倾式 电磁汤 锅 | 2 | ZC-3V25T-F1 可倾式电磁汤锅 50Hz, 25kW, 容量：200L, 电磁炸炉性能特点：码智能化全封闭机芯、优质全铜丝线圈、是采用机芯电子原件、桥堆是、耐高压电容 EACO、主 CPU 是，具有自动检测和过载过热保护功能。 材料 304. 1.5 厚不锈钢机身结构 内部为弧形转角不锈钢内胆，方便清洁 | 深圳市智 厨数字电 器有限公 司 | 深圳 | 23000 | 46000 |

| | | | | | | | |
|----|--------|----|---|----------------|----|------|-------|
| | | | <p>可容纳多种盘 微电脑全触摸屏自动控制集干炸、油炸煮等功能于一体 可自行设定多种程序,能减少繁复操作,提高工作效率 设有缓冲加热、门开关安全、煮炖炸反馈等功能缺油保护,防止发磁管干烧 可24小时连续烹煮功能及1/2节省能源烹间接加热,避免糊底</p> | | | | |
| 36 | 双门平台雪柜 | 2 | <p>DBZ-400 1. 无需冷凝排水, 适用分体系列 2. 304 不锈钢外壳及内胆 3. 简单美观的隐形把手 4. V-CUT 可见边位及百叶 5. 机组与单元长度一致 6. 不锈钢内胆底连圆角, 可拆卸式防反拖角和层网 7. 自动除霜 8. 配置化霜水盆, 制冷方式: 风冷 无需链接排水管道温度范围: -10° ~ 0°, 电压: 220V</p> | 浙江立德电器有限公司 | 浙江 | 3780 | 7560 |
| 37 | 单大星水槽 | 1 | <p>FM-DYSC 1500*760*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板, 星盆斗+450 为 1.5mm 厚, 脚通 ϕ 38X1.5mm 不锈钢管, 横撑 ϕ 25X1.5mm, 配不锈钢子弹脚 4 个, 后背高 150mm, 配混水冷热式全铜水龙头, 配曲柄去水器溢流管连隔渣板。</p> | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1800 | 1800 |
| 38 | 双星水槽 | 1 | <p>FM-SYSC 1500*760*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板, 星盆斗为 1.5mm 厚, 脚通 ϕ 38X1.5mm 不锈钢管, 横撑 ϕ 25X1.5mm, 配不锈钢子弹脚 4 个, 后背高 150mm, 配混水冷热式全铜水龙头, 配曲柄去水器溢流管连隔渣板。</p> | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2020 | 2020 |
| 39 | 三层烤箱 | 1 | <p>MDK-3-6 烤箱内部为三层六个烤盘结构, 不锈钢外壳, 通过电阻丝、炉气的发热及燃烧保温烤炉性能稳定, 效率高。节能、耐用, 符合标准的安全性能, 电压: 380 V 50Hz 功率: 21 KW 40*60 烤盘。功率: 380V/19.5Kw。</p> | 山东美鹰食品设备有限公司 | 山东 | 6500 | 6500 |
| 40 | 醒箱 | 2 | <p>KT-RD 采用不锈钢 SUS304 1.0 厚 1. 绝缘底板 15HMM 配置坡道 2. 保温层厚度为 60 毫米 3. “完全装配出厂”, 现场链接水电即可加热时自动喷雾发孝 4. 5 种操作模式 5. 可调温度 (30-90%) 6. 现场可改开门方向 功率: 4KW/220 400*600</p> | 佛山市顺德区南方电器有限公司 | 佛山 | 3660 | 7320 |
| 41 | 油网烟罩 | 26 | <p>FM-YZ 采用优质 304SUS 不锈钢发纹贴塑板制造, 板厚 1.25mm, 并备用防水灯罩及滤油装置。</p> | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1550 | 40300 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-----|--|--------------|----|------|-------|
| 42 | 排烟管道 | 450 | FM-GD (付食排烟管道. 主食排烟管道. 补风管道) 采用优质镀锌板制作, 板厚 1.1mm , 共板法兰。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 80 | 36000 |
| 43 | 排烟风柜 | 2 | HTFC-DT-15KW 双层静音设计, 柜芯采用猪笼式柜芯, 风柜横骨架采用 2" *2" *5 0 国际角铁, 外壳采用镀锌板 8 1.5; 轴承、皮带、皮带轮。风柜外壳采用镀锌板, 板材厚度为 1.2mm。30#15KW | 浙江四合风机有限公司 | 浙江 | 7300 | 14600 |
| 44 | 风柜架及防震器 | 2 | FM-ZJ 镀锌槽钢角铁 150MM, 加减震器 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 750 | 1500 |
| 45 | 逆止阀 | 2 | FM-NZF 采用优质不锈钢板制作, 壁厚 2.0mm。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 860 | 1720 |
| 46 | 风机变频保护器 | 2 | SH-01B 外壳采用优质 SUS304 不锈钢板制造, 内置交流器热继电器等电子元件, 面板设有启动、停止按钮开关指示灯, 有效保护电机 | 浙江四合风机有限公司 | 浙江 | 2760 | 5520 |
| 47 | 不锈钢烟罩炉后装饰板 | 70 | FM-ZSB 采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作, 板厚 1.25mm | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 230 | 16100 |
| | 热菜厨房 | | | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | | 0 |
| 48 | 双头双尾炒炉 | 5 | SZCT25B-A 1800*1250*800 面板为 1.5mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板, 炉身及炉背为 1.2mm 厚, 炉膛采用 2.0 国标镀锌铁板, 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 国标镀锌角铁, 炉脚采用 $\phi 50$ mm 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚, 特制环保节能炉头和火咀、安全制, 气制、火种制、火种制、风制, 炉包采用 304#&1.5mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈, 每个炉配摇摆水龙头, 烟机为低噪音鼓风机 550W, 风管、气管、水管均采用国标管。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 7960 | 39800 |
| 49 | 大锅灶 | 3 | SDGT30B-A 1350*1350*800 面板为 1.5mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板, 炉身及炉背为 1.2mm 厚, 炉膛采用 2.0 国标镀锌铁板, 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 国标镀锌角铁, 炉脚采用 $\phi 50$ mm 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚, 特制环保节能炉头和火咀、安全制, 气制、火种 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 3980 | 11940 |

| | | | | | | | |
|----|---------|-----|--|----------------|----|-------|--------|
| | | | 喉、火种制、风制，炉包采用 304#&1.5mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈，每个炉配摇摆水龙头，风机为低噪音鼓风机 550W，风管、气管、水管均采用国标管。 | | | | |
| 50 | 调料柜 | 5 | FM-TLG 600*1350*800 采用优质 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板， 板厚 1.6mm 采用 1.5mm 不锈钢槽加固，台脚采用直径 38×1.5mm 不锈钢可调子弹脚及直径 38mm 不锈钢管支撑 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1420 | 7100 |
| 51 | 双层工作台 | 4 | FM-GZT 1800*800*800 采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作， 面板厚 1.6mm ，以 ϕ 38mm 不锈钢管为立柱另配装饰不锈钢脚杯，下层板以 1.2 厚 40*40mm 不锈钢管为框架，以 40*40mm 不锈钢方管为辅助支撑及不锈钢槽加固，配不锈钢可调子弹脚。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1410 | 5640 |
| 52 | 双拉门柜 | 7 | FM-SLM 1800*900*800 采用优质 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板制造，面板厚 1.5mm，底板用 1.5mm 不锈钢槽加固，单面配双层拉门两个，层板及 底板 1.5mm 厚 不锈钢板，侧身采用 1.2mm 厚不锈钢板，门用 1.2mm 厚不锈钢板，趟门用吊架式铝制导轨 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 3200 | 22400 |
| 53 | 双星水槽 | 1 | FM-SYSC 1500*760*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板，星盆斗为 1.5mm 厚，脚通 ϕ 38X1.5mm 不锈钢管，横撑 ϕ 25X1.5mm，配不锈钢子弹脚 4 个，后背高 150mm，配混水冷热式全铜水龙头，配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2020 | 2020 |
| 54 | 四门冰柜 | 4 | SLLDZ3-930 采用坚硬不锈钢外壳及内胆，适用于标准 GN1/1，或 2/1 盆，不锈钢底板，圆角内胆设计及活动式配件，方便清洁而卫生，备有锁的自动开关门，可开启在 90 度位置，附有易于清洁和更换的球状磁性门封，环保型 75MM 零 ODP 绝缘隔离层。220V 制冷方式：风冷 温度范围：-10℃~0℃ 电压：220V | 浙江立德电器有限公司 | 浙江 | 5950 | 23800 |
| 55 | 油烟净化一体机 | 10 | SJBL-S 尺寸：2400×1350×800 排风口：325×500 技术要求：采用 SUS304 不锈钢功率：380V/1.5KW 净化率≥90%噪音：不高于 74db 排风量：≥6000m ³ /h 风口余压：≥80Pa 风量（6000m ³ /h）人性界面，四向风口，自动添加净化剂、自动清洗，高吸低噪。烟管不积油；设有漏电保护，电机过热保护装置。 | 深圳世冠百利环保科技有限公司 | 深圳 | 12800 | 128000 |
| 56 | 排烟管 | 460 | FM-GD（付食排烟管道. 主食排烟管道. 补风管道） | 沈阳富明 | 沈 | 80 | 36800 |

| | | | | | | | |
|----|------------|----|--|--------------|----|------|-------|
| | 道 | | 采用优质镀锌板制作, 板厚 1.1mm, 共板法兰。 | 厨房设计有限公司 | 阳 | | |
| 57 | 排烟风柜 | 2 | HTFC-DT-15KW 双层静音设计, 柜芯采用猪笼式柜芯, 风柜横骨架采用 2" *2" *5 0 国际角铁, 外壳采用镀锌板 δ 1.5; 轴承、皮带、皮带轮。风柜外壳采用镀锌板, 板材厚度为 1.2mm。30#15KW | 浙江四合风机有限公司 | 浙江 | 7300 | 14600 |
| 58 | 风柜架及防震器 | 2 | FM-ZJ 1300*1200*250 150MM 镀锌角铁, 加减震器 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 750 | 1500 |
| 59 | 逆止阀 | 2 | FM-NZF 采用优质不锈钢板制作, 壁厚 2.0mm。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 860 | 1720 |
| 60 | 启动风机保护器 | 1 | FM-BHQ 外壳采用优质不锈钢板制造, 内置交流器热继电器等电子元件, 面板设有启动、停止按钮开关指示灯, 有效保护电机 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 830 | 830 |
| 61 | 不锈钢烟罩炉后装饰板 | 80 | FM-ZSB 采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作, 板厚 1.25mm | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 230 | 18400 |
| 62 | 挂墙洗手盘 | 1 | FM-DYSC 600*450*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板, 星盆斗为 1.5mm 厚, 脚通 φ 38X1.5mm 不锈钢管, 横撑 φ 25X1.5mm, 配不锈钢子弹脚 4 个, 后背高 150mm, 配混水冷热式全铜水龙头, 配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1150 | 1150 |
| 63 | 双星水槽 | 1 | FM-SYSC 1500*760*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板, 星盆斗为 1.5mm 厚, 脚通 φ 38X1.5mm 不锈钢管, 横撑 φ 25X1.5mm, 配不锈钢子弹脚 4 个, 后背高 150mm, 配混水冷热式全铜水龙头, 配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2020 | 2020 |
| 64 | 四门冰柜 | 4 | SLLDZ3-930 采用坚硬不锈钢外壳及内胆, 适用于标准 GN1/1, 或 2/1 盆, 不锈钢底板, 圆角内胆设计及活动式配件, 方便清洁而卫生, 备有自动关合门, 可开启在 90 度位置, 附有易于清洁和更换的球状磁性门封, 环保型 75MM 零 ODP 泡沫隔离层。220V 制冷方式: 风冷 温度范围: -10° ~ 0° 电压: 220V | 浙江立德电器有限公司 | 浙江 | 5950 | 23800 |
| 65 | 双门平台雪柜 | 3 | DBZ-400 1. 无需冷凝排水, 适用分体系列 2. 304 不锈钢外壳及内胆 3. 简单美观的隐形把手 4. V-CUT 可见边位及百叶 5. 机组与单元长度一致 6. 不锈钢内胆底连圆角, 可拆卸式防反拖角和层网 7. 自动除霜 8. 配置化霜水盆, 制冷 | 浙江立德电器有限公司 | 浙江 | 3780 | 11340 |

| | | | | | | | |
|----|---------|-----|---|--------------|----|------|-------|
| | | | 方式: 风冷 无需链接排水管温度范围: $-10^{\circ} \sim 0^{\circ}$, 电压: 220V | | | | |
| 66 | 单大星水槽 | 3 | FM-DYSC 900*760*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板, 星盆斗+450 为 1.5mm 厚, 脚通 $\phi 38 \times 1.5$ mm 不锈钢管, 横撑 $\phi 25 \times 1.5$ mm, 配不锈钢子弹脚 4 个, 后背高 150mm, 配混水冷热式全铜水龙头, 配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1260 | 3780 |
| 67 | 双头矮汤炉 | 1 | FM-SYDTZ 1200*650*500 面板为 1.5mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板, 炉身及炉背为 1.5mm 厚, 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 国标镀锌角铁, 炉脚采用 $\phi 50$ mm 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚, 特制火咀、安全制, 气制、火种喉、火种制、风制, 炉头: $\phi 14$ " 强力炉头 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2518 | 2518 |
| 68 | 双头双尾炒炉 | 1 | SZCT25B-A 1800*1250*800 面板为 1.5mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板, 炉身及炉背为 1.2mm 厚, 炉膛采用 2.0 国标镀锌铁板, 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 国标镀锌角铁, 炉脚采用 $\phi 50$ mm 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚, 特制环保节能炉头和火咀、安全制, 气制、火种喉、火种制、风制, 炉包采用 304# 1.5mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈, 每个炉配摇摆水龙头, 风机为低噪音鼓风机 550W, 风管、气管、水管均用国标管。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 7960 | 7960 |
| 69 | 排烟管道 | 190 | FM-GD (付食排烟管道. 主食排烟管道. 补风管道) 采用优质镀锌板制作, 板厚 1.1mm, 共板法兰。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 80 | 15200 |
| 70 | 排烟风柜 | 1 | HTFC-DT-4KW 双层静音设计, 柜芯采用猪笼式柜芯, 风柜横骨架采用 2" *2" *5 0 国际角铁, 外壳采用镀锌板 $\delta 1.5$; 轴承、皮带、皮带轮。风柜外壳采用镀锌板, 板材厚度为 1.2mm。20#4KW | 浙江四合风机有限公司 | 浙江 | 4700 | 4700 |
| 71 | 风柜架及防震器 | 1 | FM-ZJ 1300*1200*250 150MM 镀锌角铁, 加减震器 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 750 | 750 |
| 72 | 逆止阀 | 1 | FM-NZF 采用优质不锈钢板制作, 壁厚 2.0mm。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 860 | 860 |
| 73 | 启动风机保护 | 1 | FM-BHQ 外壳采用优质不锈钢板制造, 内置交流器热继电器等电子元件, 面板设有启动、停止按钮 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 830 | 830 |

| | | | | | | | |
|----|------------|----|--|-----------------|----|-------|-------|
| | 器 | | 开关指示灯,有效保护电机 | 有限公司 | | | |
| 74 | 不锈钢烟罩炉后装饰板 | 15 | FM-ZSB 采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作,板厚 1.25mm | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 230 | 3450 |
| | 洗碗间 | | | | | | 0 |
| 75 | 热风消毒柜 | 5 | RTP336 1200*550*1800 采用优质 1.2SUS304 不锈钢磨砂贴塑板制造,板厚全自动温度控制,消毒温度可达 130 度以上,电器元件全部选用优质电子元件。可一次性准备 120 套餐具。功率: 380V/9Kw。 | 山东鑫广润商用厨房设备有限公司 | 山东 | 7500 | 37500 |
| 76 | 高身碗柜 | 4 | FM-WG 1200*500*1800 采用优质 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板制造,框架板厚 1.5mm ,配拉门四个,上吊式滑轮,滑道用不锈钢滑轨,内置层板二块,腿用 $\phi 51\text{mm}$ 不锈钢管为支角,配备有可调子弹角 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 3097 | 12388 |
| 77 | 双层工作台 | 4 | FM-GZT 1800*800*800 采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作,面板厚 1.6mm ,以 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢管为立柱另配装饰不锈钢脚杯,下层板以 1.2 厚 $40*40\text{mm}$ 不锈钢管为框架,以 $40*40\text{mm}$ 不锈钢方管为辅助支撑及不锈钢槽加固,配不锈钢可调子弹脚。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1410 | 5640 |
| 78 | 残食台 | 1 | FM-CST 1200*760*800 采用优质 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板管或 1.5mm 厚不锈钢板 ,采用 1.5mm 不锈钢槽加固,台脚采用直径 $38 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢可调子弹脚及直径 38mm 不锈钢管支撑 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1387 | 1387 |
| 79 | 单星泡碗水槽 | 5 | FM-DYSC 1800*760*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板,星盆斗+450 为 1.5mm 厚,脚通 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管,横撑 $\phi 25 \times 1.5\text{mm}$,配不锈钢子弹脚 4 个,后背高 150mm,配混水冷热水全铜水龙头,配曲柄去水器溢流管连隔渣板 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2100 | 10500 |
| 80 | 通道式洗碗机 | 1 | CSA3000 • 清洗温度: 60~62 °C • 喷淋温度: 82~90 °C 有效洗涤高度 440mm • 耗水量: 260L/h • 清洗臂数量: 4/3 • 配电量: 44.5kW • 电源: 380V/50Hz/3N~ • 外形尺寸(宽×深×高): 约 5600*772*2150mm(±1cm) | 宁波超胜商用厨房设备有限公司 | 宁波 | 73000 | 73000 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-----|---|--------------|----|------|-------|
| 81 | 洁碟台 | 1 | FM-JDT 1800*760*800 采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作, 面板厚 1.6mm, 以 ϕ 38mm 不锈钢管为立柱另配装饰不锈钢脚杯, 下层板以 1.2 厚 40*40mm 不锈钢管为框架, 以 40*40mm 不锈钢方管为辅助支撑及不锈钢槽加固, 配不锈钢可调子弹脚。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1620 | 1620 |
| 82 | 油网烟罩 | 8 | FM-YZ 采用优质 SUS304 不锈钢发纹贴塑板制造, 板厚 1.2mm, 并备用防水灯罩及滤油装置。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1550 | 12400 |
| 83 | 开水器 | 1 | XC-F-12 更快捷—5~10 分钟即出开水达 92 摄氏度以上。更健康—出水温度保持 92~97 摄氏度, 达全面杀菌功效。更省电—以微电子控制配上聚氨脂保温层, 省电达 30% 以上。更安全—设有自动处理超温, 缺水, 溢水等保护。更方便—自动进水, 操作简易, 另设手动放水, 方便清理。电压功率: 380-415V/1PH/15KW | 山东香厨厨业有限公司 | 山东 | 2220 | 2220 |
| 84 | 收碗槽车 | 6 | FM-SWC 1000*600*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板, 星盆斗为 450 深 1.5mm 厚, 脚通 ϕ 38X1.5mm 不锈钢管, 配有重力耐磨脚轮 4 个, 配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1260 | 7560 |
| 85 | 排烟管道 | 150 | FM-GD (付食排烟管道. 主食排烟管道. 补风管道) 采用优质镀锌板制作, 板厚 1.1mm, 共板法兰。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 80 | 12000 |
| 86 | 排烟风柜 | 1 | HTFC-DT-3KW 柜芯采用猪笼式柜芯, 风柜横骨架采用 2" *2" 国标角铁, 外壳采用镀锌板, 板厚 1.5; 轴承、皮带、皮带轮。18#3KW | 浙江四合风机有限公司 | 浙江 | 3500 | 3500 |
| 87 | 风柜架及防震器 | 1 | FM-ZJ 镀锌槽钢角铁 150MM, 加减震器 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 750 | 750 |
| 88 | 逆止阀 | 1 | FM-NZF 采用优质不锈钢板制作, 壁厚 2.0mm。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 860 | 860 |
| 89 | 风机变频保护器 | 1 | SH-01B 外壳采用优质 SUS304 不锈钢板制造, 内置交流器热继电器等电子元件, 面板设有启动、停止按钮开关指示灯, 有效保护电机 | 浙江四合风机有限公司 | 浙江 | 2760 | 2760 |
| 90 | 不锈钢烟罩炉后装饰板 | 30 | FM-ZSB 采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作, 板厚 1.25mm | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 230 | 6900 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|----|--|---------------|----|------|-------|
| 91 | 高压花洒 | 2 | B-0133-ADF12-B 台上型 单孔 花洒龙头;44" (1118mm) 不锈钢弹性软管;立杆长:24" (610mm); 152mm 墙壁托架;花洒龙头连环; 喷头流量: 5.37 升/分钟; 型号: B-0133-A12-B08 | 天仕 (T&S) 有限公司 | 上海 | 1550 | 3100 |
| | 售饭区 | | | | | | 0 |
| 92 | 单拉门柜 | 6 | FM-DLM 1800*760*800 采用优质 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板制造, 面板厚 1.5mm, 底板用 1.5mm 不锈钢槽加固, 单面配双层拉门两个, 层板及 底板 1.5mm 厚 不锈钢板, 侧身采用 1.2mm 厚不锈钢板, 门用 1.2mm 厚不锈钢板, 趟门用吊架式铝制导轨 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2900 | 17400 |
| 93 | 售饭台柜 | 15 | FM-SFT 1800*760*800 采用优质 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板制造, 面板厚 1.5mm, 底板用 1.5mm 不锈钢槽加固, 单面配双层拉门两个, 层板及 底板 1.5mm 厚 不锈钢板, 侧身采用 1.2mm 厚不锈钢板, 门用 1.2mm 厚不锈钢板, 趟门用吊架式铝制导轨 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2900 | 43500 |
| 94 | 五格保温菜柜 | 15 | FM-SFT 1800*650*800 采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板、面板、水箱板厚 1.5mm, 围板厚 1.5mm , 折叠架 270*长度及不锈钢玻璃罩配 1/1*150mm 不锈钢份数备用去水盆及调温装置。功率: 220V/3KW | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 3300 | 49500 |
| 95 | 残食柜 | 4 | FM-CSG 1800*760*800 采用优质 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板管或 1.6mm 厚 不锈钢板层板, 采用 1.5mm 不锈钢槽加固, 台脚采用直径 38×1.5mm 不锈钢可调子弹脚及直径 38mm 不锈钢管支撑配万向脚轮四个 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1100 | 4400 |
| 96 | 餐车 | 6 | FM-CC 500*850*800 采用优质 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板制造, 托架板厚 1.5mm , 50×50mm 不锈钢 1.5 厚管为支腿, 配万向脚轮四个 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1100 | 6600 |
| 3楼教师厨房 | | | | | | | 0 |
| 粗加工 | | | | | | | 0 |
| 97 | 双星水槽 | 1 | FM-SYSC 1500*760*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板, 星盆斗为 1.5mm 厚, 脚通 ϕ 38X1.5mm 不锈钢管, 横撑 ϕ 25X1.5mm, 配不锈钢子弹脚 4 个, 后背高 150mm, 配混水冷热式全铜水龙头 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2020 | 2020 |

| | | | | | | | |
|-----|---------|---|---|--------------|----|------|------|
| | | | 头, 配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | | | | |
| 98 | 单大星水槽 | 2 | FM-DYSC 1800*760*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304#不锈钢拉丝板,星盆斗+450 为 1.5mm 厚,脚通 ϕ 38X1.5mm 不锈钢管,横撑 ϕ 25X1.5mm,配不锈钢子弹脚 4 个,后背高 150mm,配混水冷热式全铜水龙头, 配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2100 | 4200 |
| 99 | 单星海鲜处理台 | 1 | FM-DXT 1800*760*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板,星盆斗为 1.5mm 厚,脚通 ϕ 38X1.5mm 不锈钢管,横撑 ϕ 25X1.5mm,配不锈钢子弹脚 4 个,后背高 150mm,配混水冷热式全铜水龙头, 配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2100 | 2100 |
| 100 | 四层货架 | 1 | FM-SCHJ 1800*515*1800 采用 SUS304 优质不锈钢 1.5 厚板制作, 每层板厚 1.2 立柱采用 38*38 不 锈钢 1.5 厚管, 配不锈钢可调子弹脚。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1730 | 1730 |
| 101 | 双层工作台 | 2 | FM-GZT 1800*800*800 采用 SUS304 不锈钢磨砂板 制作, 面板厚 1.6mm, 以 ϕ 38mm 不锈钢管为立 柱另配装饰不锈钢脚杯, 下层板以 1.2 厚 40*40mm 不锈钢管为框架, 以 40*40mm 不锈钢方管为辅助 支撑及不锈钢槽加固, 配不锈钢可调子弹脚。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1410 | 2820 |
| 102 | 多功能切菜机 | 1 | YQC660 生产能力(kg/h): 800-1000 功率/电压: 1.87kw/220v (1) 电机及变频控制系统为; 刀盘 为工艺处理, 生产; (2) 全机采用 SUS304 不锈 钢材质, 安全卫生, 易于清洁; (3) 随机标配一 组(丝、丁、片三个刀盘), 刀盘尺寸可根据要 求定制; | 山东美鹰食品设备有限公司 | 山东 | 5950 | 5950 |
| 103 | 毛擦土豆去皮机 | 1 | TP350 ①清洗干净, 加工量大, 用水节省, 清洗 效率高。②整体框架及板材均采用不锈钢加工制 作, 卫生、美观、耐用。③毛刷材料为尼龙, 经 特殊加工工艺制作, 此材料具有耐高温、耐酸碱、 耐腐蚀、耐磨等特点。④另外加设过滤筛, 废水 污水经过过滤筛拦截后不会堵塞下水道。 产量: 200-300KG/H 功率: 380V, 0.45KW | 山东美鹰食品设备有限公司 | 山东 | 5320 | 5320 |
| | 细加工 | | | | | | 0 |
| 104 | 双星水槽 | 1 | FM-SYSC 1500*760*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304#不锈钢拉丝板,星盆斗为 1.5mm 厚,脚通 ϕ | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2020 | 2020 |

| | | | | | | | |
|-----|--------|---|---|--------------|----|------|-------|
| | | | 38X1.5mm 不锈钢管,横撑 ϕ 25X1.5mm,配不锈钢子弹脚4个,后背高150mm,配混水冷热式全铜水龙头,配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | | | | |
| 105 | 双层工作台 | 2 | FM-GZT 1800*800*800 采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作, 面板厚 1.6mm ,以 ϕ 38mm 不锈钢管为立柱另配装饰不锈钢脚杯,下层板以 1.2 厚 40*40mm 不锈钢管为框架,以 40*40mm 不锈钢方管为辅助支撑及不锈钢槽加固,配不锈钢可调子弹脚。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1410 | 2820 |
| 106 | 双门平台雪柜 | 2 | DBZ-400 1. 无需冷凝排水,适用分体系列 2. 304 不锈钢外壳及内胆 3. 简单美观的隐形把手 4. V-CUT 可见边位及百叶 5. 机组与单元长度一致 6. 不锈钢内胆底连圆角,可拆卸式防反拖角和层网 7. 自动除霜 8. 配置化霜水盆,制冷方式: 风冷 无需链接排水管温度范围: $-10^{\circ} \sim 0^{\circ}$, 电压: 220V | 浙江立德电器有限公司 | 浙江 | 3780 | 7560 |
| 107 | 四门冰柜 | 4 | SLLDZ3-930 1220*760*1955 采用坚硬不锈钢外壳及内胆,适用于标准 GN1/1, 或 2/1 盆,不锈钢底板,圆角内胆设计及活动式配件,方便清洁而卫生,各有锁的自动关合门,可开启在 90 度位置,附有易于清洁和易更换的球状磁性门封,环保型 75MM 零 ODP 泡沫隔离层. 220V 制冷方式: 风冷 温度范围: $-10^{\circ} \sim 0^{\circ}$ 电压: 220V | 浙江立德电器有限公司 | 浙江 | 5950 | 23800 |
| | 热灶间 | | | | | | 0 |
| 108 | 单星沥水槽 | 1 | FM-DYSC 1500*760*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板,星盆斗为 1.5mm 厚,脚通 ϕ 38X1.5mm 不锈钢管,横撑 ϕ 25X1.5mm,配不锈钢子弹脚4个,后背高150mm,配混水冷热式全铜水龙头,配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1800 | 1800 |
| 109 | 三门海鲜蒸柜 | 1 | FM-HXZG 910*1250*800 面板为 1.5mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板,炉身及炉背为 1.5mm 厚 用 2.0 国标镀锌铁板 ,炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 国标角铁,炉脚采用 ϕ 50mm 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚,特制环保节能炉头和火咀、安全制,气制、火种喉、火种制、风制,炉包采用 304#&1.5mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈,每个炉配摇摆水龙头,风机为低噪音鼓风机 550W,风管、气管、水管均采用国标管。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 8700 | 8700 |

| | | | | | | | |
|-----|--------|---|---|--------------|----|------|-------|
| 110 | 六头煲仔炉 | 1 | FM-BZL 1200*750*800 面板为 1.5mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板, 炉身及炉背为 1.5mm 厚, 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 国标镀锌角铁, 炉脚采用 ϕ 50mm 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚, 特制火咀、安全制, 气制、火种喉、火种制、风制, 炉头: ϕ 14" 强力炉头 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2750 | 2750 |
| 111 | 双头矮汤炉 | 1 | FM-SYDTZ 1200*650*500 面板为 1.5mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板, 炉身及炉背为 1.5mm 厚, 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 国标镀锌角铁, 炉脚采用 ϕ 50mm 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚, 特制火咀、安全制, 气制、火种喉、火种制、风制, 炉头: ϕ 14" 强力炉头 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2518 | 2518 |
| 112 | 双头双尾炒炉 | 2 | SZCT25B-A 1800*1250*800 面板为 1.5mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板, 炉身及炉背为 1.2mm 厚, 炉膛采用 2.0 国标镀锌铁板, 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 国标镀锌角铁, 炉脚采用 ϕ 50mm 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚, 特制环保节能炉头和火咀、安全制, 气制、火种喉、火种制、风制, 炉包采用 304#&1.5mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈, 每个炉配摇摆水龙头, 风机为低噪音鼓风机 550W, 风管、气管、水管均采用国标管。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 7960 | 15920 |
| 113 | 大锅灶 | 2 | SDGT30B-A 1350*1350*800 面板为 1.5mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板, 炉身及炉背为 1.2mm 厚, 炉膛采用 2.0 国标镀锌铁板, 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 国标镀锌角铁, 炉脚采用 ϕ 50mm 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚, 特制环保节能炉头和火咀、安全制, 气制、火种喉、火种制、风制, 炉包采用 304#&1.5mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈, 每个炉配摇摆水龙头, 风机为低噪音鼓风机 550W, 风管、气管、水管均采用国标管。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 3980 | 7960 |
| 114 | 调料柜 | 2 | FM-TLG 600*1350*800 采用优质 SUS304 不锈钢磨砂塑板, 板厚 1.6mm 采用 1.5mm 不锈钢槽加固, 台脚采用直径 38 \times 1.5mm 不锈钢可调子弹脚 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1420 | 2840 |

| | | 及直径 38mm 不锈钢管支撑 | | | | | |
|-----|------------|-----------------|--|----------------------------|----|-------|-------|
| 115 | 油烟净化一体机 | 6 | SJBL-S 尺寸:2400×1350×800 排风口:325×500 技术要求:采用 SUS304 不锈钢功率:380V/1.5KW. 净化率≥90%噪音:不高于 74db 排风量:≥6000 m³/h 风口余压:≥80Pa 风量(6000m³/h)人性界 面,四向风口,自动添加净化剂、自动清洗,高 吸低噪。烟管不积油;设有漏电保护,电机过热 保护装置,电流过载装置。 | 深圳世纪 百利环保 科技有限 公司 | 深圳 | 12800 | 76800 |
| 116 | 油网烟罩 | 5 | FM-YZ 采用优质 SUS304 不锈钢发纹贴塑板制造, 板厚 1.25mm ,并备用防水灯罩及滤油装置。 | 沈阳富明 厨房设计 有限公司 | 沈阳 | 1550 | 7750 |
| 117 | 双拉门柜 | 3 | FM-SLM 1800*900*800 采用优质 SUS304 不锈钢磨 砂贴塑板制造,面板厚 1.5mm,底板用 1.5mm 不锈 钢槽加固,单面配双层拉门两个,层板及 底板 1.5mm 厚 不锈钢板,侧身采用 1.2mm 厚不锈钢板, 门用 1.2mm 厚不锈钢板,趟门用吊架式铝制导轨 | 沈阳富明 厨房设计 有限公司 | 沈阳 | 3200 | 9600 |
| 118 | 排烟管道 | 468 | FM-GD (付食排烟管道.主食排烟管道.补风管道) 采用优质镀锌板制作, 板厚 1.1mm ,共板法兰。 | 沈阳富明 厨房设计 有限公司 | 沈阳 | 80 | 37440 |
| 119 | 排烟风柜 | 1 | HTFC-DT-11KW 双层静音设计,柜芯采用猪笼式柜 芯,风柜横骨架采用 2" *2" *5 0 国际角铁,外 壳采用镀锌板 δ 1.5;轴承、皮带、皮带轮。风柜 外壳采用镀锌板,板材厚度为 1.2mm。30#11KW | 浙江四合 风机有限 公司 | 浙江 | 6300 | 6300 |
| 120 | 风柜架及防震器 | 1 | FM-ZJ 1300*1200*250 150MM 镀锌角铁,加减震器 | 沈阳富明 厨房设计 有限公司 | 沈阳 | 750 | 750 |
| 121 | 逆止阀 | 1 | FM-NZF 采用优质不锈钢板制作,壁厚 2.0mm。 | 沈阳富明 厨房设计 有限公司 | 沈阳 | 860 | 860 |
| 122 | 启动风机保护器 | 1 | FM-BHQ 外壳采用优质不锈钢板制造,内置交流器 热继电器等电子元件,面板设有启动、停止按钮 开关指示灯,有效保护电机 | 沈阳富明 厨房设计 有限公司 | 沈阳 | 830 | 830 |
| 123 | 不锈钢烟罩炉后装饰板 | 35 | FM-ZSB 采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作, 板厚 1.25mm | 沈阳富明 厨房设计 有限公司 | 沈阳 | 230 | 8050 |
| 124 | 挂墙洗手盘 | 1 | FM-DYSC 600*450*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板,星盆斗为 1.5mm 厚,脚通 φ 38X1.5mm 不锈钢管,横撑 φ 25X1.5mm,配不锈钢子 | 沈阳富明 厨房设计 有限公司 | 沈阳 | 1150 | 1150 |

| | | | | | | | |
|-----|--------|-----|---|--------------|----|------|-------|
| | | | 弹脚 4 个,后背高 150mm,配混水冷热式全铜水龙头,配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | | | | |
| 125 | 双星水槽 | 1 | FM-SYSC 1500*760*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板,星盆斗为 1.5mm 厚,脚通 ϕ 38X1.5mm 不锈钢管,横撑 ϕ 25X1.5mm,配不锈钢子弹脚 4 个,后背高 150mm,配混水冷热式全铜水龙头,配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2020 | 2020 |
| 126 | 四门冰柜 | 2 | SLLDZ3-930 采用坚硬不锈钢外壳及内胆,适用于标准 GN1/1,或 2/1 盆,不锈钢底板,圆角内胆设计及活动式配件,方便清洁而卫生,各有锁的自动关闭门,可开启在 90 度位置,附有易于清洁和易更换的球状磁性门封,环保型 75MM 零 ODP 泡沫隔离层. 220V 制冷方式:风冷 温度范围: $-10^{\circ} \sim 0^{\circ}$ 容积 930L 电压: 220V | 浙江立德电器有限公司 | 浙江 | 5950 | 11900 |
| 127 | 双门平台雪柜 | 2 | DBZ-400 1. 无需冷凝排水,适用分体系列 2. 304 不锈钢外壳及内胆 3. 简单美观的隐形把手 4. V-CUT 可见边位及百叶 5. 机组与单元长度一致 6. 不锈钢内胆底连圆角,可拆卸式防反拖角和层网 7. 自动除霜 8. 配置化霜水盆,制冷方式:风冷 无需链接排水管温度范围: $-10^{\circ} \sim 0^{\circ}$, 电压: 220V | 浙江立德电器有限公司 | 浙江 | 3780 | 7560 |
| 128 | 双头矮汤炉 | 1 | FM-SYDTZ 1200*650*500 面板为 1.5mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板,炉身及炉背为 1.5mm 厚,炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 国标镀锌角铁,炉脚采用 ϕ 50mm 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚,特制火咀、安全制,气制、火种喉、火种制、风制,炉头: ϕ 14" 强力炉头 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2518 | 2518 |
| 129 | 双头双尾炒炉 | 1 | SZCT25B-A 1800*1250*800 面板为 1.5mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板,炉身及炉背为 1.2mm 厚,炉膛采用 2.0 国标镀锌铁板,炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 国标镀锌角铁,炉脚采用 ϕ 50mm 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚,特制环保节能炉头和火咀、安全制,气制、火种喉、火种制、风制,炉包采用 304#&1.5mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈,每个炉配摇摆水龙头,风机为低噪音鼓风机 550W,风管、气管、水管均采用国标管。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 7960 | 7960 |
| 130 | 排烟管道 | 150 | FM-GD (付食排烟管道. 主食排烟管道. 补风管道) | 沈阳富明厨房设计 | 沈阳 | 80 | 12000 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|----|--|--------------|----|------|-------|
| | | | 采用优质镀锌板制作，板厚 1.1mm，共板法兰。 | 有限公司 | | | |
| 131 | 排烟风柜 | 1 | HTFC-DT-4KW 双层静音设计，柜芯采用猪笼式柜芯，风柜横骨架采用 2" *2" *5 0 国际角铁，外壳采用镀锌板 δ 1.5；轴承、皮带、皮带轮。风柜外壳采用镀锌板，板材厚度为 1.2mm。20#4KW | 浙江四合风机有限公司 | 浙江 | 4700 | 4700 |
| 132 | 风柜架及防震器 | 1 | FM-ZJ 1300*1200*250 150MM 镀锌角铁，加减震器 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 750 | 750 |
| 133 | 逆止阀 | 1 | FM-NZF 采用优质不锈钢板制作，壁厚 2.0mm。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 860 | 860 |
| 134 | 启动风机保护器 | 1 | FM-BHQ 外壳采用优质不锈钢板制造，内置交流器热继电器等电子元件，面板设有启动、停止按钮开关指示灯，有效保护电机 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 830 | 830 |
| 135 | 不锈钢烟罩炉后装饰板 | 15 | FM-ZSB 采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作，板厚 1.25mm | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 230 | 3450 |
| | 主食初加工 | | | | | | 0 |
| 136 | 四门冰柜 | 2 | SLLDZ3-930 采用坚硬不锈钢外壳及内胆，适用于标准 GN1/1，或 2/1 盆，不锈钢底板，圆角内胆设计及活动式配件，方便清洁而卫生，备有锁的自动关合门，可开启在 90 度位置，附有易于清洁和易更换的球状磁性门封，环保型 75MM 零 ODP 泡沫隔离层。220V 制冷方式：风冷 温度范围：-10° ~ 0° 容积 930L 电压：220V | 浙江立德电器有限公司 | 浙江 | 5950 | 11900 |
| 137 | 面案台柜 | 1 | FM-MAG 1800*900*800 台面采用优质椴木板，板优质不锈钢 1.5SUS304 磨砂贴塑板制造，底板用 1.5 不锈钢槽加固，台脚采用直径 38×1.5mm 不锈钢可调子弹脚及直径 38mm 不锈钢管支撑 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 3150 | 3150 |
| 138 | 双星水槽 | 1 | FM-SYSC 1500*760*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板，星盆斗为 1.5mm 厚，脚通 φ 38X1.5mm 不锈钢管，横撑 φ 25X1.5mm，配不锈钢子弹脚 4 个，后背高 150mm，配混水冷热式全铜水龙头，配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2020 | 2020 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|---|---|---------------|----|-------|-------|
| 139 | 双动双速和面机 | 1 | HS50A 50T 容量: 50 公斤 标配: 1 缸 1 球 1 扇 电压: 380 V 50Hz 功率: 3.37 KW 净重: 288kg | 广东恒联食品机械有限公司 | 广东 | 13350 | 13350 |
| 140 | 搅拌机 | 1 | B20 20L 容量: 标配: 1 缸 1 球 1 扇 电压: 380 V 50Hz 功率: 0.375KW | 山东美鹰食品设备有限公司 | 山东 | 4500 | 4500 |
| 141 | 压面机 | 1 | YP350 520S 额定电压: ~220V 电机功率: 0.75kW 生产能力: 25~50kg/h | 山东美鹰食品设备有限公司 | 山东 | 4700 | 4700 |
| 142 | 双门平台雪柜 | 2 | DBZ-400 1. 无需冷凝排水, 适用分体系列 2. 304 不锈钢外壳及内胆 3. 简单美观的隐形把手 4. V-CUT 可见边位及百叶 5. 机组与单元长度一致 6. 不锈钢内胆底连圆角, 可拆卸式防反拖角和层网 7. 自动除霜 8. 配置化霜水盆, 制冷方式: 风冷 无需链接排水管温度范围: -10°~0°, 电压: 220V | 浙江立德电器有限公司 | 浙江 | 3780 | 7560 |
| | 蒸烤间 | | | | | | 0 |
| 143 | 速模版电磁蒸饭柜 | 2 | FM-24 1350*780*1710 采用 SUS304 不锈钢磨砂贴膜板, 双层保温结构, 内胆板厚 1.5mm, 外皮板厚 1.2mm, 滑道板厚 1.6mm, 配有自动上下水及去水装置, 配有不锈钢米饭盘及馒头盘 24 套, 电子速模版电磁电热盘。200 型功率: 380V/12KW (每门) | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 8600 | 17200 |
| 144 | 电饼铛 | 2 | YXD45-TA 精铁铛面, 产量 45KG 饼/H, 380V/4.8KW, 自动调控温安全保护, 双面加热节能产品, 改性硅镁粉电加热元件。 | 北京银谷机电设备有限公司 | 北京 | 1850 | 3700 |
| 145 | 双层工作台 | 2 | FM-GZT 1800*800*800 采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作, 面板厚 1.6mm, 以 ∅38mm 不锈钢管为立柱另配装饰不锈钢脚杯, 下层板以 1.2 厚 40*40mm 不锈钢管为框架, 以 40*40mm 不锈钢方管为辅助支撑及不锈钢槽加固, 配不锈钢可调子弹脚。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1410 | 2820 |
| 146 | 可倾式电磁汤锅 | 2 | ZC-3V25T-F1 电动可倾式电磁汤锅 50Hz, 25kW, 容量: 200L, 电磁炸炉性能特点: 码智能化全封闭机芯、优质全铜线圈、IGBT 是采用机芯电子原件、桥堆是、耐高压电容 EACO、主 CPU 是, 具有自动检测和过载过热保护功能。主要用于熬汤、煮粥。 | 深圳市智厨数字电器有限公司 | 深圳 | 23000 | 46000 |

| | | | | | | | |
|-----|--------|---|---|----------------|----|------|------|
| | | | <p>材料 304.1.5 厚不锈钢机身结构 内部为弧形转角不锈钢内胆，方便清洁 可容纳多种盘 微电脑全触摸屏自动控制集干炸、油炸煮等功能 于一体 可自行设定多种程序，能减少繁复操作，提高工作效率 设有缓冲加热、门开关安全、煮炖炸反馈等功能 缺油保护，防止发磁管干烧 可 24 小时连续烹煮功能及 1/2 节省能源烹间接加 热，避免糊底</p> | | | | |
| 147 | 单大星水槽 | 1 | <p>FM-DYSC 1500*760*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板，星盆斗+450 为 1.5mm 厚， 脚通 ϕ38X1.5mm 不锈钢管，横撑 ϕ25X1.5mm，配不 锈钢子弹脚 4 个，后背高 150mm，配混水冷热式全 铜水龙头，配曲柄去水器溢流管连隔渣板。</p> | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1800 | 1800 |
| 148 | 双星水槽 | 1 | <p>FM-SYSC 1500*760*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板，星盆斗为 1.5mm 厚，脚通 ϕ 38X1.5mm 不锈钢管，横撑 ϕ25X1.5mm，配不锈钢子 弹脚 4 个，后背高 150mm，配混水冷热式全铜水龙 头，配曲柄去水器溢流管连隔渣板。</p> | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2020 | 2020 |
| 149 | 三层烤箱 | 1 | <p>MDK-3-6 烤箱内部为三层六个烤盘结构，不锈钢 外壳，通过电阻丝、炉气的发热及燃烧保证烤炉 性能稳定，效率高。节能、耐用，符合标准的安 全性能，电压：380 V 50Hz 功率：21 KW 40*60 烤盘。</p> | 山东美鹰食品设备有限公司 | 山东 | 6500 | 6500 |
| 150 | 醒箱 | 1 | <p>KT-RD 采用不锈钢 SUS304 1.0 厚 1. 绝缘底板 15HMM 配内置坡道 2. 保温层厚度为 60 毫米 3. “完全装配出厂”，现场链接水电即可加热时 自动喷雾发孝 4. 5 种操作模式 5. 可调温度（30-90%） 6. 现场可改开门方 向 功率：4KW/220 400*600</p> | 佛山市顺德区南方电器有限公司 | 佛山 | 3660 | 3660 |
| 151 | 双头双尾炒炉 | 1 | <p>SZCT25B-A 1800*1250*800 面板为 1.5mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板，炉身及炉背为 1.2mm 厚， 炉膛采用 2.0 国标镀锌铁板，炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 国标镀锌角铁，炉脚采用 ϕ50mm 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚， 特制环保节能炉头和火咀、安全制，气制、火种 喉、火种制、风制，炉包采用 304#&1.5mm 不锈钢</p> | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 7960 | 7960 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--|--------------|----|------|-------|
| | | | 板冲压件及铸铁炉圈，每个炉配摇摆水龙头，风机为低噪音鼓风机 550W，风管、气管、水管均采用国标管。 | | | | |
| 152 | 调料柜 | 1 | FM-TLG 600*1350*800 采用优质 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.6mm 采用 1.5mm 不锈钢槽加固，台脚采用直径 38×1.5mm 不锈钢可调子弹脚及直径 38mm 不锈钢管支撑 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1420 | 1420 |
| 153 | 油网烟罩 | 22 | FM-YZ 采用优质 304SUS 不锈钢发纹贴塑板制造，板厚 1.25mm，并备用防水灯罩及滤油装置。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1550 | 34100 |
| 154 | 排烟管道 | 489 | FM-GD (付食排烟管道、主食排烟管道、补风管道) 采用优质镀锌板制作，板厚 1.1mm，共板法兰。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 80 | 39120 |
| 155 | 排烟风柜 | 1 | HTFC-DT-11KW 双层静音设计，柜芯采用猪笼式柜芯，风柜横骨架采用 2" *2" *5 0 国际角铁，外壳采用镀锌板 δ 1.5；轴承、皮带、皮带轮。风柜外壳采用镀锌板，板材厚度为 1.2mm。30#11KW | 浙江四合风机有限公司 | 浙江 | 6300 | 6300 |
| 156 | 风柜架及防震器 | 1 | FM-ZJ 镀锌槽钢角铁 150MM，加减震器 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 750 | 750 |
| 157 | 逆止阀 | 1 | FM-NZF 采用优质不锈钢板制作，壁厚 2.0mm。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 860 | 860 |
| 158 | 风机变频保护器 | 1 | SH-01B 外壳采用优质 SUS304 不锈钢板制造，内置交流器热继电器等电子元件，面板设有启动、停止按钮开关指示灯，有效保护电机 | 浙江四合风机有限公司 | 浙江 | 2760 | 2760 |
| 159 | 不锈钢烟罩炉后装饰板 | 48 | FM-ZSB 采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作，板厚 1.25mm | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 230 | 11040 |
| | 回民厨房 | | | | | | 0 |
| 160 | 双头双尾炒炉 | 1 | SZCT25B-A 1800*1250*800 面板为 1.5mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板，炉身及炉背为 1.2mm 厚，炉膛采用 2.0 国标镀锌铁板，炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 国标镀锌角铁，炉脚采用 φ 50mm 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚，特制环保节能炉头和火咀、安全制，气制、火种喉、火种制、风制，炉包采用 304#&1.5mm 不锈钢 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 7960 | 7960 |

| | | | | | | | |
|-----|--------|---|--|--------------|----|------|-------|
| | | | 板冲压件及铸铁炉圈，每个炉配摇摆水龙头，风机为低噪音鼓风机 550W，风管、气管、水管均采用国标管。 | | | | |
| 161 | 调料柜 | 1 | FM-TLG 600*1350*800 采用优质 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板， 板厚 1.6mm 采用 1.5mm 不锈钢槽加固，台脚采用直径 38×1.5mm 不锈钢可调子弹脚及直径 38mm 不锈钢管支撑 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1420 | 1420 |
| 162 | 双星水槽 | 1 | FM-SYSC 1500*760*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板，星盆斗为 1.5mm 厚，脚通 Φ38X1.5mm 不锈钢管，横撑 Φ25X1.5mm，配不锈钢子弹脚 4 个，后背高 150mm，配混水冷热式全铜水龙头，配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2020 | 2020 |
| 163 | 单大星水槽 | 1 | FM-DYSC 760*760*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板，星盆斗+450 为 1.5mm 厚，脚通 Φ38X1.5mm 不锈钢管，横撑 Φ25X1.5mm，配不锈钢子弹脚 4 个，后背高 150mm，配混水冷热式全铜水龙头，配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1100 | 1100 |
| 164 | 双门平台雪柜 | 1 | DBZ-400 1. 无需冷凝排水，适用分体系列 2. 304 不锈钢外壳及内胆 3. 简单美观的隐形把手 4. V-CUT 可见边位及百叶 5. 机组与单元长度一致 6. 不锈钢内胆底连圆角，可拆卸式防反拖角和层网 7. 自动除霜 8. 配置化霜水盆，制冷方式：风冷 无需链接排水管温度范围：-10°~0°，电压：220V | 浙江立德电器有限公司 | 浙江 | 3780 | 3780 |
| 165 | 四门冰柜 | 1 | SLLDZ3-930 采用坚硬不锈钢外壳及内胆，适用于标准 GN1/1，或 2/1 盆，不锈钢底板，圆角内胆设计及活动式配件，方便清洁而卫生，备有锁的自动关合门，可开启在 90 度位置，附有易于清洁和易更换的球状磁性门封，环保型 75MM 零 ODP 泡沫隔热层. 220V 制冷方式：风冷 温度范围：-10°~0° 容积 930L 电压：220V | 浙江立德电器有限公司 | 浙江 | 5950 | 5950 |
| | 餐厅 | | | | | | 0 |
| 166 | 售饭台柜 | 4 | FM-SFT 1800*760*800 采用优质 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板制造， 面板厚 1.6mm ，底板用 1.5mm 不锈钢槽加固，单面配双层拉门两个，层板及 底板 1.5mm 厚 不锈钢板，侧身采用 1.2mm 厚不锈钢板，门用 1.2mm 厚不锈钢板，趟门用吊架式铝制导轨 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2900 | 11600 |

| | | | | | | | |
|-----|--------|---|---|---------------|----|------|-------|
| 167 | 五格保温菜柜 | 3 | FM-SFT 1800*650*800 采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板、面板、水箱板厚 1.5mm, 围板厚 1.5mm , 折叠架 270*长度及不锈钢玻璃罩配 1/1*150mm 不锈钢份数备用去水盆及调温装置。功率: 220V/3KW | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 3300 | 9900 |
| 168 | 残食柜 | 2 | FM-CSG 1800*760*800 采用优质 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板管或 1.6mm 厚不锈钢板层板 , 采用 1.5mm 不锈钢槽加固, 台脚采用直径 38×1.5mm 不锈钢可调子弹脚及直径 38mm 不锈钢管支撑配万向脚轮四个 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1100 | 2200 |
| 169 | 餐车 | 2 | FM-CC 500*850*800 采用优质 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板制造, 托架板厚 1.5mm , 50×50mm 不锈钢 1.5 厚管为支腿, 配万向脚轮四个。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1100 | 2200 |
| 170 | 热风消毒柜 | 3 | RTP336 1200*550*1800 采用优质 1.2SUS304 不锈钢磨砂贴塑板制造, 板厚全自动温度控制, 消毒温度可达 130 度以上, 电器元件全部选用优质电子元件。可一次性准备 120 套餐具。功率: 380V/9Kw。 | 山东鑫广润商用厨具有限公司 | 山东 | 7500 | 22500 |
| 171 | 高身碗柜 | 4 | FM-WG 1200*500*1800 采用优质 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板制造, 框架板厚 1.5mm , 配拉门四个, 上吊式滑轮, 滑道用不锈钢滑轨, 内置层板二块, 腿用 \varnothing 51mm 不锈钢管为支角, 配备有可调子弹角 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 3097 | 12388 |
| 172 | 残食台 | 1 | FM-CST 1200*760*800 采用优质 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板管或 1.5mm 厚不锈钢板 , 采用 1.5mm 不锈钢槽加固, 台脚采用直径 38×1.5mm 不锈钢可调子弹脚及直径 38mm 不锈钢管支撑 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1387 | 1387 |
| 173 | 开水器 | 1 | XC-F-12 更快捷—5~10 分钟即出开水达 92 摄氏度以上。更健康—出水温度保持 92~97 摄氏度达全面杀菌功效。更省电—以微电子控制配上聚氨酯保温层。更安全—设有自动处理超温, 缺水, 溢水等保护。更方便—自动进水, 操作简易, 另设手动放水, 方便清理。电压功率: 380-415V/15KW | 山东香厨厨具有限公司 | 山东 | 2220 | 2220 |
| 174 | 收碗槽车 | 2 | FM-SWC 1000*600*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304# 不锈钢拉丝板, 星盆斗为 450 深 1.5mm 厚, 脚通 \varnothing 38X1.5mm 不锈钢管, 配有重力耐磨脚轮 4 个, 配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1260 | 2520 |

| | | | | | | | |
|-----|---------|----|---|--------------|----|------|-------|
| 175 | 双星水槽 | 3 | FM-SYSC 1500*760*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304#不锈钢拉丝板,星盆斗为 1.5mm 厚,脚通 ϕ 38X1.5mm 不锈钢管,横撑 ϕ 25X1.5mm,配不锈钢子弹脚 4 个,后背高 150mm,配混水冷热式全铜水龙头,配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2020 | 6060 |
| | 2 楼档口设备 | | | | | | 0 |
| 176 | 四层货架 | 40 | FM-SCHJ 1800*515*1800 采用 SUS304 优质不锈钢 1.5 厚板制作,每层板厚 1.2 立柱采用 38*38 不锈钢 1.5 厚管,配不锈钢可调子弹脚。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1730 | 69200 |
| 177 | 双层工作台 | 12 | FM-GZT 1800*800*800 采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作,面板厚 1.6mm,以 ϕ 38mm 不锈钢管为立柱身配装饰不锈钢脚杯,下层板以 1.2 厚 40*40mm 不锈钢管为框架,以 40*40mm 不锈钢方管为辅助支撑及不锈钢槽加固,配不锈钢可调子弹脚。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1410 | 16920 |
| 178 | 双星水槽 | 8 | FM-SYSC 1500*760*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304#不锈钢拉丝板,星盆斗为 1.5mm 厚,脚通 ϕ 38X1.5mm 不锈钢管,横撑 ϕ 25X1.5mm,配不锈钢子弹脚 4 个,后背高 150mm,配混水冷热式全铜水龙头,配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2020 | 16160 |
| 179 | 单大星水槽 | 10 | FM-DYSC 1000*760*800 面板为 1.6mm 厚 SUS304#不锈钢拉丝板,星盆斗+450 为 1.5mm 厚,脚通 ϕ 38X1.5mm 不锈钢管,横撑 ϕ 25X1.5mm,配不锈钢子弹脚 4 个,后背高 150mm,配混水冷热式全铜水龙头,配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1450 | 14500 |
| 180 | 双门平台雪柜 | 14 | DBZ-400 1. 无需冷凝排水,适用分体系列 2. SUS304 不锈钢外壳及内胆 3. 简单美观的隐形把手 4. V-CUT 可见边位及百叶 5. 机组与单元长度一致 6. 不锈钢内胆底连圆角,可拆卸式防反拖角和层网 7. 自动除霜 8. 配置化霜水盆,制冷方式: 风冷 无需链接排水管温度范围: $-10^{\circ} \sim 0^{\circ}$, 电压: 220V | 浙江立德电器有限公司 | 浙江 | 3780 | 52920 |
| 181 | 双拉门柜 | 6 | FM-SLM 1800*760*800 采用优质 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板制造,面板厚 1.5mm,底板用 1.5mm 不锈钢槽加固,单面配双层拉门两个,层板及底板 1.5mm 厚不锈钢板,侧身采用 1.2mm 厚不锈钢板, | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 3200 | 19200 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|----|---|---------------|----|-------|--------|
| | | | 门用 1.2mm 厚不锈钢板, 趟门用吊架式铝制导轨 | | | | |
| 182 | 四门冰柜 | 14 | SLLDZ3-930 采用坚硬不锈钢外壳及内胆,适用于标准 GN1/1, 或 2/1 盆, 不锈钢底板, 圆角内胆设计及活动式配件, 方便清洁而卫生, 备有锁的自动关合门, 可开启在 90 度位置, 附有易于清洁和易更换的球状磁性门封, 环保型 75MM 零 ODP 泡沫隔离层. 220V 制冷方式: 风冷 温度范围: -10° ~ 0° 容积 930L 电压: 220V | 浙江立德电器有限公司 | 浙江 | 5950 | 83300 |
| 183 | 电磁双头单尾炒炉 | 8 | ZC-3V12CZ-A2 1900*1150*800, 功率/电压: 18KW/380V。用料: 采用优质 sus304 不锈钢磨砂贴塑板材料 1.5 厚., 炉架采用不锈钢方管 1.5 厚焊接, 数码智能化全封闭机芯、优质全铜丝线圈、IGBT 是采用机芯电子原件、桥堆是、耐高压电容 EACO、主 CPU 是, 具有自动检测和过载过热保护功能。活动背板, 可调不锈钢炉脚, 人体工学设计! 产品特点: 全新防水、防油烟、防虫设计 优质不锈钢外壳 1.5 厚 密封胶, 严防渗水 前置水阀, 方便耐用 9 段火力细分调节, 确保温度均匀和食品美味 智能显示和自动报警装置 18 重安全保护设置, 防止意外事故发生 软启动技术, 延长设备使用寿命 智能化数字机芯, 优质元件, 工作稳定可靠 盲点小, 火力均匀 | 深圳市智厨数字电器有限公司 | 深圳 | 15500 | 124000 |
| 184 | 电磁大锅灶 | 5 | ZC-3V15C-Z1 1100*1150*800。功率/电压: 22KW/380V。用料: 采用优质 sus304 不锈钢磨砂贴塑板材料 1.5 厚., 炉架采用不锈钢方管 1.5 厚焊接, 数码智能化全封闭机芯、优质全铜丝线圈、IGBT 是采用机芯电子原件、桥堆是、耐高压电容 EACO、主 CPU 是, 具有自动检测和过载过热保护功能。活动背板, 可调不锈钢炉脚, 人体工学设计! 产品特点: 全新防水、防油烟、防虫设计 优质不锈钢外壳 1.5 厚 密封胶, 严防渗水 前置水阀, 方便耐用 9 段火力细分调节, 确保温度均匀和食品美味 智能显示和自动报警装置 18 重安全保护设置, 防止意外事故发生 软启动技术, 延长设备使用寿命 | 深圳市智厨数字电器有限公司 | 深圳 | 11600 | 58000 |

| | | | | | | | |
|-----|---------|----|---|---------------|----|------|-------|
| | | | 智能化数字机芯，优质元件，工作稳定可靠 盲点小，火力均匀 | | | | |
| 185 | 调料柜 | 6 | FM-TLG 600*1350*800 采用优质 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.6mm 采用 1.5mm 不锈钢槽加固，台脚采用直径 38×1.5mm 不锈钢可调子弹脚及直径 38mm 不锈钢管支撑 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1420 | 8520 |
| 186 | 单门蒸饭柜 | 5 | FM-12 750*780*1710 采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板，双层保温结构，内胆板厚 1.5mm，外皮板厚 1.2mm，滑道板厚 1.6mm，配有自动上下水及去水装置，配有不锈钢米饭盘及馒头盘 24 套，电子速模版电磁电热盘。200 型功率：380V/12KW（每门） | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 3700 | 18500 |
| 187 | 电磁单头矮汤炉 | 5 | ZC-3V12T-A1 700*750*800 功率/电压：18KW/380V，用料：采用优质 sus304 不锈钢磨砂贴塑板材料 1.5 厚，炉架采用不锈钢方管 1.5 厚焊接，数码智能化全封闭机芯、优质全铜丝线圈、IGBT 是采用机芯电子原件、桥堆是、耐高压电容 EACO、主 CPU 是，具有自动检测和过载过热保护功能。活动背板，可调不锈钢炉脚，人体工学设计！ 产品特点： 全新防水、防油烟、防虫设计 优质不锈钢外壳 1.5 厚 密封胶，严防渗水 前置水阀，方便耐用 9 段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味 智能显示和自动报警装置 18 重安全保护设置，防止意外事故发生 软启动技术，延长设备使用寿命 智能化数字机芯，优质元件，工作稳定可靠 盲点小，火力均匀 | 深圳市智厨数字电器有限公司 | 深圳 | 7900 | 39500 |
| 188 | 五格保温菜柜 | 8 | FM-SFT 1800*650*800 采用 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板、面板、水箱板厚 1.5mm，围板厚 1.5mm，折叠架 270*长度及不锈钢玻璃罩配 1/1*150mm 不锈钢份数备用去水盆及调温装置。功率：220V/3KW | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 3300 | 26400 |
| 189 | 售饭台柜 | 16 | FM-SFT 1800*760*800 采用优质 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板制造，面板厚 1.5mm，底板用 1.5mm 不锈钢槽加固，单面配双层拉门两个，层板及底 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2900 | 46400 |

| | | | | | | | |
|-----|---------|------|---|---------------|----|------|--------|
| | | | 板 1.5mm 厚不锈钢板, 侧身采用 1.2mm 厚不锈钢板, 门用 1.2mm 厚不锈钢板, 趟门用吊架式铝制导轨 | | | | |
| 190 | 油网烟罩 | 68 | FM-YZ 采用优质 SUS304 不锈钢发纹贴塑板制造, 板厚 1.25mm, 并备用防水灯罩及滤油装置。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1550 | 105400 |
| 191 | 排烟风柜 | 8 | HTFC-DT-7.5KW 柜芯采用猪笼式柜芯, 风柜横骨架采用 2" *2" 国标角铁, 外壳采用镀锌板, 板厚 1.5; 轴承、皮带、皮带轮。22#7.5KW | 浙江四合风机有限公司 | 浙江 | 5900 | 47200 |
| 192 | 风柜架及防震器 | 8 | FM-ZJ 镀锌槽钢角铁 150MM, 加减震器 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 750 | 6000 |
| 193 | 逆止阀 | 8 | FM-NZF 采用优质不锈钢板制作, 壁厚 2.0mm。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 860 | 6880 |
| 194 | 风机变频保护器 | 8 | SH-01B 外壳采用优质 SUS304 不锈钢板制造, 内置交流器热继电器等电子元件, 面板设有启动、停止按钮开关指示灯, 有效保护电机 | 浙江四合风机有限公司 | 浙江 | 2760 | 22080 |
| 195 | 排烟管道 | 1600 | FM-GD (付食排烟管道. 主食排烟管道. 补风管道) 采用优质镀锌板制作, 板厚 1.1mm, 共板法兰。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 80 | 128000 |
| 196 | 单拉门柜 | 3 | FM-DLM 1800*760*800 采用优质 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板制造, 面板厚 1.5mm, 底板用 1.5mm 不锈钢槽加固, 单面配双层拉门两个, 层板及底板 1.5mm 厚不锈钢板, 侧身采用 1.2mm 厚不锈钢板, 门用 1.2mm 厚不锈钢板, 趟门用吊架式铝制导轨 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 2900 | 8700 |
| 197 | 热风消毒柜 | 4 | RTP336 1200*550*1800 采用优质 1.2SUS304 不锈钢磨砂贴塑板制造, 板厚全自动温度控制, 温度可达 130 度以上, 电器元件全部选用优质电子元件。可一次性准备 120 套餐具。功率 380V/9Kw。 | 山东鑫广润商用厨具有限公司 | 山东 | 7500 | 30000 |
| 198 | 高身碗柜 | 4 | FM-WG 1200*500*1800 采用优质 SUS304 不锈钢磨砂贴塑板制造, 框架板厚 1.5mm, 配拉门四个, 上吊式滑轮, 滑道用不锈钢滑轨, 内置层板二块, 腿用 \varnothing 51mm 不锈钢管为支角, 配备有可调子弹角 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 3097 | 12388 |
| 199 | 双层工作台 | 4 | FM-GZT 1800*800*800 采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作, 面板厚 1.6mm, 以 \varnothing 38mm 不锈钢管为立 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 1410 | 5640 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|-----|--|----------------------------|----|-------|-------|
| | | | 柱另配装饰不锈钢脚杯,下层板以1.2厚40*40mm 不锈钢管为框架,以40*40mm不锈钢方管为辅助 支撑及不锈钢槽加固,配不锈钢可调子弹脚。 | | | | |
| 200 | 残食台 | 1 | FM-CST 1200*760*800 采用优质 SUS304 不锈钢磨 砂贴塑板管或 1.5mm厚不锈钢板 ,采用1.5mm 不锈钢槽加固,台脚采用直径38×1.5mm 不锈钢 可调子弹脚及直径38mm 不锈钢管支撑 | 沈阳富明 厨房设计 有限公司 | 沈阳 | 1387 | 1387 |
| 201 | 单星泡 碗水槽 | 5 | FM-DYSC 1800*760*800 面板为 1.6mm厚 SUS304#不锈钢拉丝板,星盆斗+450为1.5mm厚, 脚通φ38X1.5mm 不锈钢管,横撑φ25X1.5mm,配不 锈钢子弹脚4个,后背高150mm,配混水冷热式全 铜水龙头,配曲柄去水器溢流管连隔渣板。 | 沈阳富明 厨房设计 有限公司 | 沈阳 | 2100 | 10500 |
| 202 | 通道式 洗碗机 200型 | 1 | CSA3000 • 清洗温度: 60~62 °C • 喷淋温度: 82~90 °C 有效洗涤高度440mm • 耗水量: 260L/h • 清洗臂数量: 4/3 • 配电量: 44.5kW • 电源: 380V/50Hz/3N~ • 外形尺寸(宽×深×高): 5600*772*2150mm | 宁波超胜 商用厨房 设备有限 公司 | 宁波 | 73000 | 73000 |
| 203 | 洁碟台 | 1 | FM-JDT 1800*760*800 采用 SUS304 不锈钢磨砂板 制作, 面板厚1.6mm ,以φ38mm 不锈钢管为立 柱另配装饰不锈钢脚杯,下层板以1.2厚40*40mm 不锈钢管为框架,以40*40mm 不锈钢方管为辅助 支撑及不锈钢槽加固,配不锈钢可调子弹脚。 | 沈阳富明 厨房设计 有限公司 | 沈阳 | 1620 | 1620 |
| 204 | 油网烟 罩 | 8 | FM-YZ 采用优质 SUS304 不锈钢发纹贴塑板制造, 板厚1.25mm ,并备用防水灯罩及滤油装置。 | 沈阳富明 厨房设计 有限公司 | 沈阳 | 1550 | 12400 |
| 205 | 开水器 | 1 | XC-F-12 更快捷—5~10分钟即出开水达92摄氏 度以上。更健康—出水温度保持92~97摄氏度,达 达全面杀菌功效。更省电—以微电子控制配上聚 氨脂保温层,省电达30%以上。更安全—设有自动 处理超温,缺水,溢水等保护。更方便—自动进 水,操作简易,另设手动放水,方便清理。电压 功率: 380-415V/1PH/15KW | 山东香厨 厨业有限 公司 | 山东 | 2220 | 2220 |
| 206 | 收碗槽 车 | 6 | FM-SWC 1000*600*800 面板为 1.6mm厚 SUS304# 不锈钢拉丝板,星盆斗为450深1.5mm厚,脚通φ 38X1.5mm 不锈钢管,配有重力耐磨脚轮4个,配曲 柄去水器溢流管连隔渣板。 | 沈阳富明 厨房设计 有限公司 | 沈阳 | 1260 | 7560 |
| 207 | 排烟管 | 100 | FM-GD (付食排烟管道.主食排烟管道.补风管道) | 沈阳富明 | 沈 | 80 | 8000 |

| | | | | | | | |
|-------|------------|----|---|--------------|----|------|-------------|
| | 道 | | 采用优质镀锌板制作，板厚 1.1mm，共板法兰。 | 厨房设计有限公司 | 阳 | | |
| 208 | 排烟风柜 | 1 | HTFC-DT-3KW 柜芯采用猪笼式柜芯，风柜横骨架采用 2" *2" 国标角铁，外壳采用镀锌板，板厚 1.5；轴承、皮带、皮带轮。18#3KW | 浙江四合风机有限公司 | 浙江 | 3500 | 3500 |
| 209 | 风柜架及防震器 | 1 | FM-ZJ 镀锌槽钢角铁 150MM，加减震器 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 750 | 750 |
| 210 | 逆止阀 | 1 | FM-NZF 采用优质不锈钢板制作，壁厚 2.0mm。 | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 860 | 860 |
| 211 | 风机变频保护器 | 1 | SH-01B 外壳采用优质 SUS304 不锈钢板制造，内置交流器热继电器等电子元件，面板设有启动、停止按钮开关指示灯，有效保护电机 | 浙江四合风机有限公司 | 浙江 | 2760 | 2760 |
| 212 | 不锈钢烟罩炉后装饰板 | 30 | FM-ZSB 采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作，板厚 1.25mm | 沈阳富明厨房设计有限公司 | 沈阳 | 230 | 6900 |
| | | | | | | | 30619 56 |
| 报价合计 | | | | | | | |

